

SCA91T



SCA91T est un scaler 9 entrées (5 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 2 x VGA) vers 1 sortie 2 formats (HDMI et HDBaseT). Les entrées HDMI prennent en charge une résolution jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 HDR. SCA91T supporte une grande variété de formats vidéo, (HDMI, HDTV, DP, RVB & vidéo à définition standard), et les met à l'échelle jusqu'au 4K UHD (4Kx2K@60Hz 4:2:0). Avec sa sortie HDBaseT, il est capable de transmettre des vidéos 4K jusqu'à 100 m. MIC/Ligne, mélangeur, amplificateur 40w 70V / 100V & supporte PoH 100 m.



- HDMI : 4K@60Hz 4:4:4 (entrée), 4K@60Hz 4:2:0 (sortie)
- HDBT 1080p 70 m, 4K 40 m (entrée); 1080p 100 m, 4K 70 m (sortie)
- VGA entrée : 1920x1200
- Compatible standards HDMI2.0, HDCP2.2 & HDR
- Bande passante : 18Gbps
- Ampli 100V intégré
- Gestion d'EDID interne
- Contrôle via RS232, IR & TCP/IP
- Supporte PoH (Power Over HDBaseT)
- Gestion interne EDID

Entrées	1 x RJ45; 1 x Display Port; 5 x HDMI-A; 2 x VGA, 4 x 3.5mm Stereo Jacks (DP; HDMI; 2 VGA) 2 x bloc 3-pts : LINE MIC
Sorties	1 x HDMI-A; 1 x RJ45, 1 x Connecteur 5-pts Dual-Mono Analog, 1 x Alim amplifiée avec Voltage 3pts
Contrôle	1 x RJ45 TCP/IP, 1 x USB-A (FW), 3 x blocs 3-pts RS232, 3 x Jack 3.5mm (IR eye, all in, all out)
Température	Utilisation -10 ~ +55°C Stockage -25 ~ +70°C
Humidité	10%-90%
Alim. Externe	100V~240V AC
Consommation	45W (Max)
Dimensions	436.4mm x 44mm x 276.5mm
Poids	3.17 Kg

