

# SP2-4K



SP2-4K est un distributeur amplificateur HDMI 1x2 qui supporte la résolution 4K×2K@60Hz 4:2:0 sur 8 m, et 1080p 3D 30Hz jusqu'à 15 m. Avec ses 2 sorties HDMI simultanées, ce distributeur HDMI permet de transporter un signal source HDMI à 2 affichages de manière synchrone. SP2-4K supporte HDMI1.4, HDCP1.4, et reconnaît automatiquement les résolution et compatibilité HDCP du signal d'entrée. Son design ultra fin (1.2 cm d'épaisseur), lui permet de s'insérer facilement derrière un écran plat.



- Résolutions 4K×2K & 1080p 3D
- Bande passante : jusqu'à 10.2Gbps
- Compatible HDCP1.4 & HDMI1.4
- Supporte raccordement à chaud
- Gestion d'EDID intégrée
- Design Ultra-slim
- Alimentation possible via USB
- Mise à jour en ligne du Firmware
- Indicateur intuitif état de connexion & conformité HDCP en entrée
- Egalisation auto du signal d'entrée pour une gestion d'EDID fiable

Entrée	1 x HDMI
Sorties	2 x HDMI
Signal Video	T.M.D.S. 2.9V~3.3V, 100Ω
Pixel Clock	340MHz Max
Gain	0dB
EDID	Gestion d'EDID intégrée
Alimentation	DC 5V 1A; 2.5 W, 3.6W
Température	0 ~ 50°C
Humidité	10% ~ 90%
Dimensions	L 100 x H 11 x P 70 (mm)
Poids	0.08 Kg

