

SCA41-BYOD



SCA41-BYOD est un sélecteur 4x1 4K×2K@60Hz 4:4:4, HDR 10, idéal pour une utilisation de présentation, avec fonctionnalités de Soft Codec & de BYOD Wireless. Il est équipé d'une entrée sans fil (Miracast / Airplay) pour récupérer le signal source d'appareils sans fil, de deux entrées HDMI 2.0b, d'une entrée USB-C, et d'une sortie HDMI. Il permet l'extension USB grâce à ses 2 ports USB-B pour la connexion HOST, et à ses 2 ports USB-A pour les périphériques externes type Webcam, MIC, clavier, .. Le port USB-C peut servir de chargeur 60W, et transmettre Data USB comme vidéo 4K. Sortie audio stereo symétrique sur euroblock.



- Resolution max IN : AirPlay/Miracast & USB-C : 4K@30Hz 4:4:4, HDMI : 4K×2K@60Hz 4:4:4
- Resolution max OUT : HDMI 4K×2K@60Hz 4:4:4
- Compatible standards HDMI2.0 b, HDCP2.2, HDR10, Dolby Vision
- Versions iOS 7, Android 4.0, Windows 8.1 et suivantes, MacOS
- Couverture sans fil max : ≤ 5 m, environnement sans perturbation : 10 m
- Contrôlable via boutons face avant & RS232
- CEC permet de contrôler le display par boutons, RS232 & CEC
- Gestion d'EDID intelligente. sélectionnable via Dip-switch
- Standard WLAN : IEEE 802.11ac
- Bande : 2.4 & 5GHz

Entrées	1 x AirPlay / Miracast, 2 x HDMI Type-A, 1 x USB-C 3.0, 1 x Antenne
Sorties	1 x HDMI Type-A, 1 x bloc 5-pts analog.
Contrôle	2 x USB-B 3.0, 2 x USB-A 3.0, 1 x Micro-USB, 1 x bloc 3pts RS232, 1 x DIP switch 4-pts
Température	Utilisation -5 ~ +55°C Stockage -25 ~ +70°C
Humidité	10% ~ 90%
Alim. Externe	In : AC 100~240V, 50/60Hz; Out : 24V DC 5A.
Consommation	85w (Max)
Charge USB-C	60w (Max)
Dimensions	L 238 x H 24.5 x P 135 (mm)
Poids	0.825 Kg

