

SW4T-4K



SW4T-4K est un sélecteur 4 entrées HDBT pour une sortie HDBT ou une sortie HDMI, qui peut transporter un signal 4K×2K@60Hz 4:2:0 jusqu'à 40 m, et un signal 1080P sur 70 m. En mode AUTO, ce switcher HDBT peut commuter automatiquement lorsque une entrée HDBT est connectée, sinon il sélectionnera la première source. La sortie HDBT alimente les récepteurs via PoC 48V. SW4T-4K peut être utilisé avec les platines murale TP70 (alimentation externe).



- Résolution max 4Kx2K@60Hz 4:2:0
- Distance max 4K 40 mètres, 1080P 70 mètres
- Bande passante 10.2 Gbps
- Compatible standards HDMI 1.4 & HDCP 2.2
- PoC 48V vers le Récepteur HDBT
- Pilotable via RS232, IR ou boutons face avant
- Pass-through IR bi-directionnel, CEC
- Mise à jour Firmware via port USB-A

Entrées	4 x HDBT (RJ45)
Sorties	1 x RJ45 (HDBT), 1 x HDMI
Contrôle	1 x USB Type-A (FW), 1 x bloc 3pts (RS232), 3 x 3.5mm mini jack, 1 x IR EYE, 1 x IR IN, 1 x IR OUT
Température	Utilisation -5 ~ +55°C Stockage -25 ~ +70°C
Humidité	10%-90%
Alimentation	Input : 100V~240V AC; Output : 24V DC 1.25A
Consommation	12W (Max)
Dimensions	L 220 x H 26 x P 100 (mm)
Poids	0.670 Kg

