

SCA61TS



SCA61TS est un scaler seamless 6 entrées (1 DP, 1 HDMI/MHL, 3 HDMI, 1 VGA) pour 2 sorties (1 HDMI, 1 HDBT) qui peut transporter le signal 4Kx2K jusqu'à 40 mètres, et le 1080p jusqu'à 70 mètres. Ce scaler multi-formats permet de mettre simultanément à l'échelle des signaux vidéo de différentes résolutions. SCA61TS comprend une sortie audio désemmbeddée. Les contrôles IR et RS232 sont bi-directionnels entre le Scaler Switcher et le récepteur **TP411R-4K** fourni, alimentable PoH.



- Résolution 1920x1200 max.
- Distance Transmission 1080P ≤ 70 m
- Compatible standards HDMI1.3 & HDCP2.2
- Bande passante : 4.95Gbps
- Contrôle via IR (IN, OUT, EYE), RS232 & TCP/IP

Entrées	1 x HDMI/MHL; 1 x DisplayPort; 3 x HDMI; 1 x VGA Femelle (15-pts), 1 x MIX (phoenix 3-pts); 2 x Stéréo (Jacks 3.5mm)
Sorties	1 x HDMI Femelle; 1 x HDBaseT (RJ45), 1 x stéréo symétrique L/R (phoenix 5-Pts)
Impédance	Entrée Audio : >10kΩ Sortie : 70Ω
Fréquence de Réponse	20Hz~20K Hz
Séparation canaux	>80dB @1KHz
Alimentation	IN : AC 100~240V, 50/60Hz; OUT : 24VDC 2.71A
Consommation	28W (max)
Température	-10 ~ +50°C
Humidité	10% ~ 90%
Dimensions	L 250 x H 44 x P 200 (mm)
Poids	0.970 Kg

