



ALCAN 2022 est une paire de brassage analogique entièrement blindée par son blindage général Aluminium, lui apportant un blindage à 100%. La gaine PVC/NB noire apporte une grande souplesse au câble, et son faible diamètre extérieur (4.0 mm) le rend idéal pour les câblages dans les baies. ALCAN 2022 est facile à câbler, et est destiné à une utilisation fixe. Sa construction est $2 \times 0.22 \text{ mm}^2$. Autres couleurs possibles de la gaine extérieure : Noir, Rouge ou Bleu

Construction

Conducteur	Cuivre étamé, toron concentrique, section $0,22 \text{ mm}^2$ (7 x 0.20 mm)
Isolement	Polyéthylène haute densité ● ●
Fil de continuité	Cuivre étamé, toron concentrique, 7 x 0.20
Ecran	Ruban Aluminium / Polyester
Gaine	Mélange spécial (PVC/NBR) ●

Caractéristiques électriques

Résistance linéique R	
Résistance de l'isolement	82 GΩ • km
Capacité à 1kHz	
conducteur/ conducteur	< 68 pF/m
conducteur/écran	< 143 pF/m

Cordons associés



Ref	Connectique	Connectique
CORJ3SJ3SA	NYS 231 - Jack 3.5 Stereo Mâle	NYS 231 - Jack 3.5 Stereo Mâle

Références TESCA

Référence	Cond. x Section (n x mm ²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids (Kg/Km)	Conditionnement
ALCAN 2022	1 x 2 x 0.22	4.0	40	21.1	T100m / T500m