



AMAZONE est un câble microphone double asymétrique instrument. Ce câble cinch est idéal pour la fabrication de cordons sur mesure RCA et Jack. AMAZONE 2022 possède un blindage Simple Guipage, une Gaine PVC/NBR noir extra souple & résistante, et peut être scindé en deux. Sa construction est $2 \times 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$. Il est destiné à une utilisation mobile.

Construction

Conducteur	Cuivre étamé, toron concentrique $0,22 \text{ mm}^2$, $7 \times 0,20 \text{ mm}$
Isolement	Polyéthylène moyenne densité 
Ecran	Guipage cuivre nu, 95%
Gaine	Mélange spécial (PVC/NBR) extra souple, antistatique 

Caractéristiques électriques

Résistance linéique R	
du conducteur	$< 87,0 \Omega/\text{km}$
de l'écran	$< 70,0 \Omega/\text{km}$
Résistance de l'isolement	$> 3 \text{ G}\Omega \bullet \text{ km}$
Capacité à 1kHz	
conducteur/écran	$< 195 \text{ pF/m}$
Vitesse propagation v/c	0,66
Tension de service	50 V AC, 75 V DC
Tension d'essai	1000 V

Cordons associés



Référence	Connectique	Connectique
CORMICJ3S2JM	NYS231BG-LL Jack 3.5 Stereo Mâle	2 NP2X - Jack 6.35 Mono Mâle
CORMICJ3S2RCA	NYS231BG-LL Jack 3.5 Stereo Mâle	2 NYS373 - RCA Mâle
CORMIC2RCA	2 NYS373 - RCA Mâle	2 NYS373 - RCA Mâle
CORMICXF2RCA	NC3FXX - XLR Femelle	2 NYS373 - RCA Mâle
CORMICXM2RCA	NC3MXX - XLR Mâle	2 NYS373 - RCA Mâle

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage

Références TESCA

Référence	Cond. x Section (n x mm ²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids (Kg/Km)	Conditionnement
AMAZONE 2022	$2 \times 0,22$	$3,5 \times 6,5$	35 (par axe mineur)	42	T100m / T500m